

特制产品

LaserTape™

砂刻菲林

覆膜、镭射、砂刻

镭射胶带可以将镭射雕刻机与砂刻机结合使用。镭射胶带可以通过低成本模板获得砂刻雕磨的产品。

- 不含 聚氯乙烯
- 方便清理
- 燃烧快速
- 砂刻后易上色
- 表面光滑无痕
- 规格为 4 mil

镭射胶带的操作步骤

1. 将镭射胶带贴附在承印物上，用刮胶挤出气泡及整平褶皱。
2. 撕除保护膜。
3. 将图像镭射影印至镭射胶带。推荐设置：功率 80%，速度 100%。设置可因客观条件而异。
4. 砂刻图像至理想的深度。如需要上色，可另行操作。
5. 剩余胶带可以直接撕除，或浸泡在水中后剥离。

Laser Tape™ 可砂刻镭射膜

Laser Tape™ 规格

格式

尺寸	样式	平方英寸
4"x100'	卷	4800
6"x100'	卷	7200
10"x100'	卷	12000
12"x100'	卷	14400

厚度 4 mil (100 微米)

产品垂询：如需了解更多关于 LaserTape™ 的信息，请致电 800-643-1037 与 IKONICS Imaging 销售代表联系，或访问 www.ikonicsimaging.com。